

PROTECO®



NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ 12 / 24

Nabíječka je určena pro nabíjení všech typů 12 V a 24 V olověných baterií: WET (zaplavené), MF (bezúdržbové), EFB (Enhanced Flooded Battery), GEL, AGM (Absorbed Glass Mat) o kapacitě od 2 Ah do 400 Ah.

Napětí /frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Příkon	350 W max.
Výstup	12 V DC 2 A / 4 A / 6 A / 8 A / 10 A / 15 A; 24 V DC 3,5 A / 7,5 A; 12 V DC 20 A 300 s (Boost)
Kapacita baterie	12 V 2 - 400 Ah
Kapacita baterie	24 V 14 - 200Ah
Krytí	IP 20
Třída ochrany	II.
Teplota okolí	0° až + 40°C
Hmotnost cca	1,75 kg

Nabíječka je vybavena inteligentním řídicím mikroprocesorem. Nabíjení je tak rychlejší, snadnější a bezpečnější. Každý nabíjecí cyklus probíhá v osmi automaticky řízených krocích, od diagnostiky akumulátoru až po ukončení nabíjení a přepnutí do udržovacího režimu. Je vybavena funkcí DESULFATACE (odstranění síranu), která je spouštěna automaticky po vyhodnocení stavu akumulátoru. Nabíjecí režim je zobrazen na displeji.

Po vypnutí nabíječky zůstává automaticky uložen poslední nabíjecí režim. Nabíječka má ochranu proti přepólování, zkratu, přehřátí, přetížení a deset volitelných provozních režimů: STANDBY; 12V 2A; 4A; 6A; 8A; 10A; 15A / 24V 3,5A; 7,5A / 12V BOOST.

Funkce 12V BOOST

Režim BOOST je pokročilý režim, který umožňuje rychlé nouzové nabití akumulátoru. Za 5 min je akumulátor nabitý pro nouzový start automobilu.

obj. č. 51.08-AN-1224-EL

Více o produktu na www.proteco-naradi.cz.